

Link do produktu: <https://www.tm-tech.pl/frezarka-podlogowa-mv400a-z-napedem-4kw-400v-z-odciagiem-pylu-p-3.html>



Frezarka podłogowa MV400A z napędem - 4kW, 400V, z odciąganiem pyłu

Cena brutto	17 340,00 zł
Cena netto	14 097,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Kod producenta	MV400A
Kod EAN	05900670955219
Maksymalna głębokość frezowania	25 mm
Zasilanie	sieciowe
Amperomierz	Tak
Łagodny rozruch silnika	Tak
Kontrola kierunku obrotów	Tak
Gwarancja	12 m-c
Informacje dodatkowe	odsysanie pyłu
Marka	TM-TECH
Informacje o bezpieczeństwie	CE
Napięcie zasilania	400V
Moc	4kW
Rodzaj frezarki	Do podłógówki
Napęd jazdy	Tak

Opis produktu

Frezarka do rowków pod ogrzewanie podłogowe z napędem posuwu MV400A

✓ Maszyna przeznaczona do profesjonalnego zastosowania.

Frezarka wyposażona została w dodatkowy automatyczny regulowany napęd posuwu który znacznie odciąża wysiłek operatora podczas obróbki rowków do ogrzewania podłogowego. Posuw jezdny jest włączany lub wyłączany przy pomocy dźwigni na kierownicy, po wyłączeniu możliwe jest bruzdowanie w manualny sposób popychając maszynę stopą jak w modelu MV230 MV400. Modele MV230A MV400A posiadają amperomierz do kontroli obciążenia silnika podczas wykonywania bruzd w betonowych posadzkach. Model MV400A zasilany jest napięciem 400V a model MV230A 230V.





✓ Model MV400A wyposażony został w silnik 4kW 400V (B16A 4P) duża moc umożliwia pracę od miękkich po twarde jastrychy, jest to najbardziej uniwersalna maszyna.

✓ Kupując u nas maszynę otrzymują Państwo:

- frezarkę do frezowania podłógówki
- pełną dokumentację
- deklarację zgodności

☐☐ **Odkurzacz przemysłowy w atrakcyjnej cenie**

Przy zakupie frezarki MV400A masz możliwość dokupienia **odkurzacza przemysłowego** w promocyjnej cenie – dobrego pod kątem wydajności odsysania wymaganej przy frezowaniu

-
- ✓ Odkurzacz dopasowany parametrami do frezarki
 - ✓ Cena niższa niż przy zakupie osobno
 - ✓ Gotowy zestaw do pracy "od ręki" - bez szukania odpowiedniego modelu

Zapytaj o aktualną cenę zestawu

✓ **Najważniejsze parametry maszyny:**

- Średnica frezu MV400A 120-130mm
- Mocowanie 22,2mm.
- Min promień 60cm.
- Szerokość rowka 16-17,3mm.
- Głębokość frezowania do 25mm
- Silnik 4kW 400V (B16A wtyczka 4 piny 3F + uziemienie)
- Regulacja prędkości napędu jazdy.
- Regulacja wysokości i szerokości kierownicy
- Kontrola obciążenia podczas frezowania.
- Kontrola kolejności faz (możliwość uruchomienia silnika tylko w prawidłową stronę)
- Układ łagodnego, miękkiego startu silnika "soft start"
- Waga 115kg

- Wylot odciągowy do podłączenia odkurzacza przemysłowego

Zapewniamy serwis oraz dostępność części, maszyna przeznaczona jest do zastosowań komercyjnych jak również prywatnych



